

T2 1mm² SHANGHAI HANKE WIRE CO., LTD.

T3 1mm² SHANGHAI HANKE WIRE CO., LTD.

应用范围

适用于车辆低压系统的连接线。

APPLICATIONS

Suitable for autocar low-voltage system

电线结构

多股细裸束绞铜丝或镀锡铜丝导体；
PVC绝缘(T2)、XLPE绝缘(T3)。

WIRE MAKE-UP

Multi-stranded fine bare copper/tincopper conductor;
PVC insulation (T2), XLPE insulation (T3)

技术参数

☒ 温度范围：100℃ (T2)，125℃ (T3)
☒ 符合标准：STE PSA 9609503299 (法国)

TECHNICAL DATA

☒ Operating Temp.: 100℃ (T2)，125℃ (T3)
☒ Governing Standards: STE PSA 9609503299 (France)

导体截面 Cross Section mm ²	导体结构 Conductor Structure 根数/单根直径 Cond. No./O.D	标称外径 Nominal O.D. mm	最大外径 Max O.D. mm	重量(近似) Approx. Weight Kg/Km
0.35	7/0.25	1.33	1.4	4.9
0.6	12/0.25	1.81	1.9	7.8
1	19/0.25	2.09	2.2	12.8
1.4	27/0.25	2.28	2.4	16.5
2	37/0.25	2.66	2.8	23.0
3	45/0.30	3.33	3.5	36.1
4	56/0.30	3.71	3.9	45.3
5	70/0.30	3.80	4.0	55.2
7	105/0.30	4.75	5.0	85.0
10	144/0.30	5.70	6.0	117
16	126/0.40	6.65	7.0	175
20	150/0.40	7.13	7.5	205
25	192/0.40	7.79	8.2	262
40	189/0.50	10.45	11.0	401