

SPT-1 60℃ 300V 3 × 18AWG SHHKW

SPT-1 60℃ 300V 2 × 18AWG SHHKW

应用范围

适用于小型电动工具等电源线。

APPLICATIONS

For power cord of suction cleaner

电线结构

多股细裸束绞铜丝或镀锡铜丝导体；
PVC绝缘。

WIRE MAKE-UP

Multi-stranded bare copper/tincooper conductor
PVC insulation, PVC sheath

技术参数

- ☐ 温度范围：60℃(用户需要可生产75、90、105℃等级)
- ☐ 额定电压：300V
- ☐ 符合标准：UL 62

TECHNICAL DATA

- ☐ Operating Temp.: 60℃(75, 90, 105℃ products also available at your request)
- ☐ Rated Voltage: 300V
- ☐ Governing Std.: UL 62

规格 Size 芯数 × AWG Core No. × AWG	导体结构 Conductor Structure 芯数 × 根数/单根直径 Core No. × Cond. No./O.D	标称外径 Nominal O.D. mm	最大外径 Max.O.D. mm	重量(近似) Approx. Weight Kg/Km
SPT-1				
2 × 20	2 × 26/0.16	2.54 × 4.66	2.8 × 5.1	33.1
2 × 18	2 × 41/0.16	2.84 × 5.26	3.1 × 5.8	42.8
3 × 18	3 × 41/0.16	2.84 × 7.68	3.1 × 8.5	62.6
SPT-2				
2 × 18	2 × 41/0.16	3.60 × 6.91	4.0 × 7.6	66.1
2 × 16	2 × 66/0.16	3.92 × 7.55	4.3 × 8.3	82.1
3 × 18	3 × 41/0.16	3.60 × 10.22	4.0 × 11.2	97.4
3 × 16	3 × 66/0.16	3.92 × 11.18	4.3 × 12.3	121
SPT-3				
3 × 18	3 × 41/0.16	4.36 × 8.43	4.8 × 9.3	93.9
3 × 16	3 × 26/0.254	4.64 × 8.99	5.1 × 9.9	111
3 × 14	3 × 41/0.254	6.13 × 10.95	6.7 × 12.1	177
3 × 12	3 × 65/0.254	7.31 × 12.55	8.0 × 13.8	249
3 × 10	3 × 104/0.254	9.05 × 15.27	10.0 × 16.8	368